SYNTHALAT QL 2060

(vorläufiges technisches Merkblatt)

Charakteristik

Relativ niedrigviskoses, lösemittelfreies Langöl-Alkydharz mit Anteil von iso-Phthalsäure

Zusammensetzung

Gemisch pflanzlicher Fettsäuren, z.B. Tallöl-Fettsäuren

Lieferform

100 %

Anwendung

Synthalat QL 2060 ist als Nebenbindemittel in Kombination mit konventionellen Lösemittel-basierten Langölalkyden einsetzbar, um den VOC-Gehalt in Malerlacken zu senken. Auf Grund der guten Trocknungseigenschaften eignet sich Synthalat QL 2060 darüber hinaus auch als Alleinbindemittel in Lasuren.

Kenndaten

Nichtflüchtiger Anteil (nfA) (Lieferform)	100 %
Viskosität bei 23℃ (Rotationsviskosimetrie) (Lieferform)	1500-4000 mPas
Säurezahl (in mg KOH / g)	< 15
Farbzahl (Iod) (Lieferform)	< 10

Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude
www.synthopol.com

Tel.: +49 (0) 41 61 / 70 71-0
Fax: +49 (0) 41 61 / 80 130
info@synthopol.com

Persönlich haftende Gesellschafterin
Synthopol Chemie Dr. Koch Verwaltungs GmbH
Registergericht Buxtehude B 2576

Geschäftsführer
Dr. Henning Ziemer

Alle Angaben dienen der Unterrichtung und Beratung und entsprechen unserem besten Wissen. Irgendwelche Ansprüche – auch in patentrechtlicher Hinsicht – können hieraus nicht abgeleitet werden.