

L I O C R Y L A M 9 5 1

Charakteristik: wäßrige selbstvernetzende Acrylat-Dispersion, feindispers, lösemittel- und weichmacherfrei

Lieferform: 40%ig in Wasser

Kenndaten:	<u>Nichtflüchtiger Anteil</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-F003)	40 +/- 1%
	<u>Viskosität in mPas</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-V005)	20 - 500
	<u>pH-Wert</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-P001)	7,0 - 8,0
	<u>Minimale Filmbildungstemperatur in °C</u>	ca. 10
	<u>Dichte in g/cm³</u> (Lieferform) (Hausmethode AV-F-D001)	ca. 1,04
	<u>Emulgatorsystem</u>	anionisch

**Eigenschaften und
Anwendungen:**

Acrylatdispersion zur Verwendung in lösemittelfreien oder lösungsmittelarmen Beschichtungen. Hohe Blockfestigkeit und gute Beständigkeiten zeichnen das Produkt aus.

Die Dispersion ist lagerkonserviert. Sie ist weichmacher- und lösemittelfrei und enthält kein freies Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Produkte. Die Dispersion enthält keine Alkylphenoethoxylate (APEO).

Lagerung:

Die Dispersion soll in fest verschlossenen, korrosionsfesten Gebinden frostfrei und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung bei +5 bis +25°C gelagert werden.