



Synthopol
**Product
NEWS**
04/2016

Synthalat QWL 2532

Wasserverdünnbares Langöl-Alkydharz

Synthalat QWL 2532 (99% Festkörper) findet seine Anwendung als Allein- oder Nebenbindemittel in wasserbasierten Formulierungen des Dekobereichs, bspw. Malerlacke, Fensterlacke, Lasuren, Holzpflegeprodukte und viele mehr. Es kann direkt in wässrigen Medien eingesetzt werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

Synthalat QWL 2532 wird sowohl als Allein- oder Abmischharz hauptsächlich für Holzbeschichtungen - ob Lasuren, Deckbeschichtungen oder Holzpflegeöle - eingesetzt.

Das Produkt ist ausgezeichnet mit urethansierten Mittel- oder Langöl-Alkydemulsionen mischbar. Es zeichnet sich als Alleinbindemittel mit hohem Glanz und guter Glanzhaltung im Bewitterungstest aus.

HIGHLIGHTS

- universell einsetzbar in
 - Malerlacken, diversen Holzbeschichtungen
- gut mischbar mit diversen urethansierten Mittel- und Langölalkydemulsionen
- schnelle und gute Trocknung mit Co-freien Trocknern
- hoher Glanz mit guter Glanzhaltung
- gute Bewitterungsstabilität
- scherstabil
- Basis-Bindemittel für Pigmentpasten
- kann direkt in wässrigen Medien eingesetzt werden



EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

Lieferform	99%ig in Wasser
Viskosität/ 23° C	2500 bis 4500 mPa*s
Festkörper (nfA)	Min. 98,0 %
pH-Wert (auf 10% Wasser verdünnt)	Ca. 8,0 – 9,5



MUSTERBESTELLUNG

Synthalat QWL 2532 ist bereits ein etabliertes Produkt, Muster sind daher kurzfristig lieferbar.

KONTAKT

Bei Interesse und für weitere Informationen (z.B. Richtrezepturen) wenden Sie sich bitte an Ihre bekannten Ansprechpartner aus Verkauf und Technik oder kontaktieren Sie uns unter:

SYNTHOPOL DEUTSCHLAND

Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG
Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude

Telefon: +49 (0) 4161/7071-0

Telefax: +49 (0) 4161/80130

info@synthopol.com
www.synthopol.com