



SYNTHOLUX BH 3472

Strahlenthärtbares Polyesteracrylat

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Verwendung in UV-härtbaren Lacken auf Holz oder Papier, allein oder in Kombination mit anderen UV-härtbaren Harzen.

HIGHLIGHTS

- Enthält nur umweltverträgliche Inhibitoren
- TMPTA-frei
- Hohe Reaktivität



EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

Viskosität (23°C)	2 – 5 Pas
Säurezahl	< 5 mg KOH/g
Farbzahl	< 3 Iod
Funktionalität	2 – 3
Flammpunkt	> 110 °C
Dichte (20°C)	1,1 g/ml


KONTAKT

Wir konnten mit einem Produkt Ihr Interesse wecken und Sie möchten ein Muster prüfen? Ihre gewohnten Ansprechpartner aus Verkauf und Technik stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Sollte für Ihr Anwendungsgebiet noch kein entsprechendes Produkt dabei sein, melden Sie sich dennoch bei uns. Gemeinsam mit Ihnen klären wir, ob wir für Ihre Aufgabenstellung eine passende Lösung finden können.

SYNTHOPOL CHEMIE
 Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG
 Alter Postweg 35
 D-21614 Buxtehude

Telefon: +49 (0) 4161/7071-0
 Telefax: +49 (0) 4161/80130

info@synthopol.com
 www.synthopol.com

