



Synthopol
Product NEWS
09/2015

LIOPUR PFL 2315

wässrige, aliphatische Polyurethandispersion

LIOPUR PFL 2315 ist eine nahezu lösemittel- und TEA-freie Polyurethandispersion auf Basis einer Polyester / Polycarbonatkombination und findet sowohl in pigmentierten, als auch transparenten Systemen diverse Anwendungsmöglichkeiten.

ANWENDUNGSGEBIETE

LIOPUR PFL 2315 bildet nach Luft- oder forcierter Trocknung transparente Filme, die eine gute Oberflächenhärte aufweisen. Deshalb wird es für 2K-Parkettlacke eingesetzt, wobei sich auch die hohe Abriebfestigkeit ebenfalls bewährt. Ebenso eignet sich das Produkt aufgrund seiner ausgezeichneten Chemikalienbeständigkeit für 2K-Möbellacke. 2K-Systeme auf Basis LIOPUR PFL 2315 lassen sich durch die einfache, manuelle Verarbeitung sowohl im Profi-, als auch im Do-It-Yourself Bereich verwenden.

HIGHLIGHTS

- vielseitig einsetzbar
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- gute Mischbarkeit, z.B. mit LIOCRYL-Acrylatdispersionen
- gute Oberflächenhärte
- auch für DIY geeignet



EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

Festkörper	35 +/-2 %
Viskosität/ 23° C	20 bis 500 m*Pas
Minimale Filmbildetemperatur	ca. 20 °C
pH-Wert/ 20° C	7,0 – 9,0
Visuelle Beurteilung	Transparent bis leicht kolloidal



MUSTERBESTELLUNG

LIOPUR PFL 2315 ist bereits ein etabliertes Produkt. Muster sind daher kurzfristig lieferbar.

KONTAKT

Bei Interesse und für weitere Informationen (z.B. Richtrezepturen) wenden Sie sich bitte an Ihre bekannten Ansprechpartner aus Verkauf und Technik oder kontaktieren Sie uns unter:

SYNTHOPOL DEUTSCHLAND

Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG
Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude

Telefon: +49 (0) 4161/7071-0

Telefax: +49 (0) 4161/80130

info@synthopol.com
www.synthopol.com